

Technický list

Specifikace



Sedna D/E - Prostorový termostat 16A, Aluminium

SDD113506

Základní popis

Range name	Sedna Design & Elements
Function	Termostat
Delivery form	Mechanismus s montáž. rámečkem
Cover plate color	Aluminium

Doplňky

Jmenovitý proud	16 A při 230 V AC 50 Hz
Rozsah výkonu	3600 W
Přesnost měření	1 °C
Terminal capacity	1 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Pevný Ohebný
Délka holého konce vodiče	8 mm
Kind of terminals	Sloup. šroub. svorky
Nastavení rozsahu teplot	5...30 °C
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Nabarvený
Installation	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	47 mm
Depth of visual part	14,4 mm
Hmotnost přístroje	0,08795 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Conformity mark	CE
Certifikace výrobků	GOST-R
Normy	EN 60730-2-9

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,5 cm
Šířka balení 1	9,5 cm
Délka balení 1	9,5 cm
Hmotnost balení 1	173,0 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	15,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	2,312 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	384
Výška balení 3	75,0 cm
Šířka balení 3	80,0 cm
Délka balení 3	120,0 cm
Hmotnost balení 3	85,984 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace výjimce o RoHS	Ano
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Doporučené náhradní produkty