

Technický list

Specifikace



Unica - Žaluziový jednopólový spínač 6A, 2M, Antracit

NU320854

Základní popis

Range of product	New Unica
Typ produktu nebo součásti	Shutter control
Představení přístroje	Mechanismus
Provedení	Elektromechanické
Funkce spínače	3 pozice
Počet klapků	3
Použití zařízení	Ovládání
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
Balení	Kompletní přístroj v ochraně fólii

Doplňky

Jmenovitý proud	6 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrická životnost	20000 cykly 0,6
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 I _n a 1,1 U _n 0,3
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Akční člen	Páčka a tlačítko
Počet modulů	2 moduly
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	0...2,5 mm ² pevný kabel 0...2,5 mm ² ohebný kabel
Materiál	CuZn15: svorkovnice Termoplast ABS-UV stabil.: mechanism rocker PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
Označení	0 position Šipka
Povrchová úprava	Matný

Specific treatment - integrated within the material	Nabarvený
Upevnění	Zacvaknutím
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka	44,35 mm
Hloubka zapuštění	32,8 mm
Hmotnost přístroje	0,0335 kg
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	Směrnice NN IEC 60669-1
Certifikace výrobků	CE Aenor EAC NF
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP4X
Stupeň ochrany IK	IK04
Popis prostředí	Olej Odolný UV Aceton Tekuté mýdlo Kapalina na čištění oken Benzín Alkohol Bělidlo

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,51 cm
Šířka balení 1	4,5 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	38 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	7,9 cm
Šířka balení 2	17,9 cm
Délka balení 2	18,4 cm
Hmotnost balení 2	468 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	80
Výška balení 3	30 cm

Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	3,83 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Doporučené náhradní produkty