

# Technický list

Specifikace



## Unica - Přepínač střídavý s nulovou svorkou řazení 6, 2M, Bílý

NU320318S

### Základní popis

Range of product	New Unica
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Představení přístroje	Mechanismus
Provedení	Elektromechanické
Funkce spínače	Přepínač střídavý
Počet klapek	1
Použití zařízení	Ovládání světla
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Balení	Kompletní přístroj v ochraně fólii

### Doplňky

Jmenovitý proud	10 AX
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrická životnost	20000 cykly 0,6
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 I <sub>n</sub> a 1,1 U <sub>n</sub> 0,3
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Akční člen	Kolébka
Počet modulů	2 moduly
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	0...2,5 mm <sup>2</sup> pevný kabel 0...2,5 mm <sup>2</sup> ohebný kabel
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: mechanism rocker PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro CuZn37: svorkovnice PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
Označení	Bez označení
Povrchová úprava	Lesklý

Upevnění	Zacvaknutím
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka	34,25 mm
Hloubka zapuštění	21,15 mm
Hmotnost přístroje	0,0205 kg
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C

Normy	EN 60669-1 Směrnice NN EMC směrnice
-------	-------------------------------------------

Certifikace výrobků	CE Aenor EAC NF
---------------------	--------------------------

Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Prostředí

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------

Stupeň ochrany IK	IK04
-------------------	------

Popis prostředí	Olej Odolný UV Aceton Tekuté mýdlo Kapalina na čištění oken Benzín Alkohol Bélidlo
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
--------------	-----

Počet jednotek v balení 1	1
---------------------------	---

Výška balení 1	3,5 cm
----------------	--------

Šířka balení 1	4,5 cm
----------------	--------

Délka balení 1	4,5 cm
----------------	--------

Hmotnost balení 1	21,0 g
-------------------	--------

Typ balení 2	BB1
--------------	-----

Počet jednotek v balení 2	10
---------------------------	----

Výška balení 2	8,0 cm
----------------	--------

Šířka balení 2	18,5 cm
----------------	---------

Délka balení 2	18,5 cm
----------------	---------

Hmotnost balení 2	303,0 g
-------------------	---------

Typ balení 3	S03
--------------	-----

Počet jednotek v balení 3	80
---------------------------	----

Výška balení 3	30,0 cm
----------------	---------

Šířka balení 3	30,0 cm
----------------	---------

Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	2,864 kg

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Cradle to Cradle	<a href="#">Bronze</a> 
Nařízení REACh	<a href="#">Deklarace REACh</a>
Nařízení REACh bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a> Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

## Doporučené náhradní produkty