

# Technický list

Specifikace



## Unica - Přepínač křížový řazení 7, 1M, Bílý

NU310518

### Základní popis

Range of product	New Unica
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Představení přístroje	Mechanismus
Provedení	Elektromechanické
Funkce spínače	Přepínač křížový
Počet klapek	1
Použití zařízení	Ovládání světla
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Balení	Kompletní přístroj v ochraně fólii

### Doplňky

Jmenovitý proud	10 AX
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrická životnost	20000 cykly 0,6
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,3
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Akční člen	Kolébka
Počet modulů	Jednomodul
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	0...2,5 mm <sup>2</sup> pevný kabel 0...2,5 mm <sup>2</sup> ohebný kabel
Materiál	CuZn5 Ag: fixed terminals CuZn15: mobile contact PBT (polybutylene terephthalate) GF31: release button Termoplast ABS-UV stabil.: mechanism rocker PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
Označení	Bez označení
Povrchová úprava	Lesklý

<b>Specific treatment - integrated within the material</b>	Neupravená
<b>Upevnění</b>	Zacvaknutím
<b>Šířka</b>	22,5 mm
<b>Výška</b>	45 mm
<b>Hloubka</b>	37,75 mm
<b>Hloubka zapuštění</b>	24,65 mm
<b>Hmotnost přístroje</b>	0,0192 kg
<b>Provozní teplota</b>	-5...40 °C
<b>Teplota okolí pro uskladnění</b>	-5...50 °C
<b>Normy</b>	EN 60669-1 Směrnice NN EMC směrnice
<b>Certifikace výrobků</b>	Aenor NF VDE EAC CE
<b>Odolnost proti chemikáliím</b>	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

## Prostředí

<b>Stupeň krytí IP</b>	IP4X
<b>Stupeň ochrany IK</b>	IK04
<b>Popis prostředí</b>	Olej Odolný UV Aceton Tekuté mýdlo Kapalina na čištění oken Benzín Alkohol Bělidlo

## Jednotky balení

<b>Typ balení 1</b>	PCE
<b>Počet jednotek v balení 1</b>	1
<b>Výška balení 1</b>	2,3 cm
<b>Šířka balení 1</b>	3,8 cm
<b>Délka balení 1</b>	4,5 cm
<b>Hmotnost balení 1</b>	21 g
<b>Typ balení 2</b>	BB1
<b>Počet jednotek v balení 2</b>	20
<b>Výška balení 2</b>	8 cm
<b>Šířka balení 2</b>	18,5 cm
<b>Délka balení 2</b>	18,5 cm
<b>Hmotnost balení 2</b>	505 g
<b>Typ balení 3</b>	S03
<b>Počet jednotek v balení 3</b>	160

Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	4,479 kg

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Cradle to Cradle	<a href="#">Bronze</a> 
Nařízení REACh	<a href="#">Deklarace REACh</a>
Nařízení REACh bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a> Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

## Doporučené náhradní produkty