

# Technický list

Specifikace



## Unica - Spínač jednopólový řazení 1, šroubový, 1M, Bílý

NU310118SC

### Základní popis

Range of product	New Unica
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Představení přístroje	Mechanismus
Provedení	Elektromechanické
Funkce spínače	1pól. 1cestný
Počet klapek	1
Použití zařízení	Ovládání světla
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

### Doplňky

Jmenovitý proud	10 A 10 AX
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrická životnost	10000 cykly 20000 cykly 0,6
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,3
Podmínky použití	Vnitřní
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Akční člen	Kolébka
Počet modulů	Jednomodul
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	0...2,5 mm <sup>2</sup> pevný kabel 0...2,5 mm <sup>2</sup> ohebný kabel
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu ABS (akrylonitril butadien-styren): kryt mechanismu
Povrchová úprava	Lesklý

<b>Specific treatment - integrated within the material</b>	Neupravená
<b>Upevnění</b>	Zacvaknutím
<b>Šířka</b>	22,5 mm
<b>Výška</b>	45 mm
<b>Hloubka</b>	34,25 mm
<b>Hloubka zapuštění</b>	21,15 mm
<b>Hmotnost přístroje</b>	0,019 kg
<b>Provozní teplota</b>	-5...40 °C
<b>Teplota okolí pro uskladnění</b>	-5...50 °C
<b>Normy</b>	EN 60669-1 Směrnice NN EMC směrnice
<b>Certifikace výrobků</b>	CE Aenor EAC NF VDE
<b>Odolnost proti chemikáliím</b>	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

## Prostředí

<b>Stupeň krytí IP</b>	IP4X
<b>Stupeň ochrany IK</b>	IK04
<b>Popis prostředí</b>	Olej Tekuté mýdlo Alkohol Benzín Bělidlo Kapalina na čištění oken Aceton Odolný UV

## Jednotky balení

<b>Typ balení 1</b>	PCE
<b>Počet jednotek v balení 1</b>	1
<b>Výška balení 1</b>	3,5 cm
<b>Šířka balení 1</b>	2,25 cm
<b>Délka balení 1</b>	4,5 cm
<b>Hmotnost balení 1</b>	16 g
<b>Typ balení 2</b>	BB1
<b>Počet jednotek v balení 2</b>	20
<b>Výška balení 2</b>	8,2 cm
<b>Šířka balení 2</b>	17,7 cm
<b>Délka balení 2</b>	18,5 cm
<b>Hmotnost balení 2</b>	404 g
<b>Typ balení 3</b>	S04
<b>Počet jednotek v balení 3</b>	400

Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm
Hmotnost balení 3	8,783 kg

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a> Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

## Doporučené náhradní produkty