

Technický list

Specifikace



Unica - Zásuvka dvojitá 45° 250V/16A 2x2P+E, clonky, bezšroubová, Bílá

NU306918

Základní popis

Řada	New Unica
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Představení přístroje	Mechanismus
Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet zásuvek	2
Konfigurace výstupu	2P + E
Standard pro zásuvku	Francie
Popis standardu pro zásuvky	Zemní kolík
Umístění uzem. oka	45° zemní výstupek
Jmenovitý proud	16 A

Doplňky

Použití zařízení	Napájení
Typ krytu	With shutter
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Počet modulů	4 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	0...2,5 mm ² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: ohebný 0...2,5 mm ² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: pevný
Minimální vypínací schopnost	100 operací 1,25 I _n a 1,1 U _n 0,6
Elektrická životnost	10000 cykly 0,8
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Materiál	PC: kryt mechanismu
Povrchová úprava	Lesklý

Počet ks v sadě	Sada 1 without packaging
Standardy	IEC 60884-1 NF C 61-314
Certifikace výrobků	NF
Hloubka zapuštění	30 mm
Hloubka	39,4 mm
Šířka	45 mm
Výška	90 mm
Hmotnost přístroje	0,075 kg Neupravená
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí


Provozní teplota	-5...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP3x
Popis prostředí	Aceton Bělidlo Odolný UV Benzín Olej Alkohol Kapalina na čištění oken Tekuté mýdlo

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	9 cm
Šířka balení 1	4,5 cm
Délka balení 1	4 cm
Hmotnost balení 1	72 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	8 cm
Šířka balení 2	22,5 cm
Délka balení 2	28 cm
Hmotnost balení 2	858 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	90
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm

Délka balení 3	60 cm
Hmotnost balení 3	8,4 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Cradle to Cradle	Bronze 
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Doporučené náhradní produkty