

# Technický list

Specifikace



## Unica - Zásuvka 250V/16A 2P+E, clonky, bezšroubová, Bílá

NU305918E

### Základní popis

Řada	New Unica
Použití zařízení	Napájení
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Představení přístroje	Mechanismus
Počet zásuvek	1
Konfigurace výstupu	2P + E
Standard pro zásuvku	Francie
Popis standardu pro zásuvky	Zemní kolík

### Doplňky

Typ krytu	With shutter
Montáž zařízení	Zapuštěná
Jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	0...2,5 mm <sup>2</sup> kabel(y), 2 - tuhost kabelu: ohebný 0...2,5 mm <sup>2</sup> kabel(y), 2 - tuhost kabelu: pevný
Minimální vypínací schopnost	100 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,6
Elektrická životnost	10000 cykly 0,8
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Materiál	PC: kryt mechanismu PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
Povrchová úprava	Lesklý
Počet ks v sadě	Sada 1 kompletní přístroj v ochrané fólii

<b>Standardy</b>	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 NF C 61-314
<b>Certifikace výrobků</b>	Aenor NF
<b>Hloubka zapuštění</b>	29 mm
<b>Hloubka</b>	38 mm
<b>Šířka</b>	45 mm
<b>Výška</b>	45 mm
<b>Hmotnost přístroje</b>	0,033 kg  Neupravená
<b>Odolnost proti chemikáliím</b>	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

## Prostředí

<b>Provozní teplota</b>	-5...35 °C
<b>Teplota okolí pro uskladnění</b>	-5...50 °C
<b>Stupeň ochrany IK</b>	IK04
<b>Stupeň krytí IP</b>	IP4X
<b>Popis prostředí</b>	Aceton Bělidlo Odolný UV Benzín Olej Alkohol Kapalina na čištění oken Tekuté mýdlo

## Jednotky balení

<b>Typ balení 1</b>	PCE
<b>Počet jednotek v balení 1</b>	1
<b>Výška balení 1</b>	4,0 cm
<b>Šířka balení 1</b>	4,5 cm
<b>Délka balení 1</b>	4,5 cm
<b>Hmotnost balení 1</b>	31,0 g
<b>Typ balení 2</b>	BB1
<b>Počet jednotek v balení 2</b>	10
<b>Výška balení 2</b>	6,0 cm
<b>Šířka balení 2</b>	14,0 cm
<b>Délka balení 2</b>	26,0 cm
<b>Hmotnost balení 2</b>	381,0 g
<b>Typ balení 3</b>	S04
<b>Počet jednotek v balení 3</b>	240
<b>Výška balení 3</b>	30,0 cm
<b>Šířka balení 3</b>	40,0 cm

Délka balení 3	60,0 cm
Hmotnost balení 3	9,793 kg

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	<a href="#">Deklarace REACh</a>
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a> Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

## Doporučené náhradní produkty