

# Technický list

Specifikace



## Unica - Zásuvka 250V/16A 2P+E, clonky, šroubová, Bílá

NU303918E

### Základní popis

Řada	New Unica
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Představení přístroje	Mechanismus
Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet zásuvek	1
Konfigurace výstupu	2P + E
Standard pro zásuvku	Francie
Popis standardu pro zásuvky	Zemní kolík
Jmenovitý proud	16 A

### Doplňky

Použití zařízení	Napájení
Typ krytu	With shutter
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	0...4 mm <sup>2</sup> kabel(y), 2 - tuhost kabelu: ohebný 0...4 mm <sup>2</sup> kabel(y), 2 - tuhost kabelu: pevný
Minimální vypínací schopnost	100 operací 1,25 I <sub>n</sub> a 1,1 U <sub>n</sub> 0,6
Elektrická životnost	10000 cykly 0,8
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Materiál	PC: kryt mechanismu
Povrchová úprava	Lesklý
Počet ks v sadě	Sada 1 kompletní přístroj v ochrané fólii
Standardy	IEC 60884-1

UNE 20315-1-1  
UNE 20315-1-2  
DIN VDE 0620-1

<b>Certifikace výrobků</b>	NF Aenor
<b>Hloubka zapuštění</b>	27,4 mm
<b>Hloubka</b>	37 mm
<b>Šířka</b>	45 mm
<b>Výška</b>	45 mm
<b>Hmotnost přístroje</b>	0,031 kg  Neupravená
<b>Odolnost proti chemikáliím</b>	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

## Prostředí

<b>Provozní teplota</b>	-5...35 °C
<b>Teplota okolí pro uskladnění</b>	-5...50 °C
<b>Stupeň ochrany IK</b>	IK04
<b>Stupeň krytí IP</b>	IP4X
<b>Popis prostředí</b>	Aceton Bělidlo Odolný UV Benzín Olej Alkohol Kapalina na čištění oken Tekuté mýdlo

## Jednotky balení

<b>Typ balení 1</b>	PCE
<b>Počet jednotek v balení 1</b>	1
<b>Výška balení 1</b>	3,7 cm
<b>Šířka balení 1</b>	4,5 cm
<b>Délka balení 1</b>	4,5 cm
<b>Hmotnost balení 1</b>	31,0 g
<b>Typ balení 2</b>	S04
<b>Počet jednotek v balení 2</b>	140
<b>Výška balení 2</b>	30,0 cm
<b>Šířka balení 2</b>	40,0 cm
<b>Délka balení 2</b>	60,0 cm
<b>Hmotnost balení 2</b>	6,934 kg
<b>Typ balení 3</b>	P06
<b>Počet jednotek v balení 3</b>	560
<b>Výška balení 3</b>	77,0 cm
<b>Šířka balení 3</b>	80,0 cm
<b>Délka balení 3</b>	60,0 cm

---

Hmotnost balení 3	34,58 kg
-------------------	----------

## Nabídka udržitelnosti

---

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
-------------------------	-----------------------

---

Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
----------------	---------------------------------

---

Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
------------------	--

---

Neobsahuje rtuť	Ano
-----------------	-----

---

Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a> Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
---------------------	--

---

Informace výjimce o RoHS	Ano
--------------------------	-----

---

Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>
--------------------------------	---

---

WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
------	---

## Záruční lhůta

---

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

## Doporučené náhradní produkty