

# Technický list

Specifikace



## Unica - Dvozásuvka pootočená 16A 230V, Antracit

NU206554

### Základní popis

Řada	New Unica
Použití zařízení	Napájení
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Představení přístroje	Kompletní mechanismus
Počet zásuvek	2
Konfigurace výstupu	2P + E
Standard pro zásuvku	Česká republika Česká republika
Dodatečné informace o konektoru	Uzemňovací kolík
Popis standardu pro zásuvky	Zemní kolík

### Doplňky

Typ krytu	With shutter
Montáž zařízení	Zapuštěná
Jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Upevnění	2 fixační body
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	0...4 mm <sup>2</sup> kabel(y), 2 - tuhost kabelu: ohebný 0...4 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: pevný
Minimální vypínací schopnost	100 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,6
Elektrická životnost	10000 cykly 0,8
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
Povrchová úprava	Nabarvený

Počet ks v sadě	Sada 1 kompletní přístroj v ochrané fólii
Standardy	IEC 60884-1
Hloubka zapuštění	27 mm
Hloubka	35,3 mm
Šířka	85 mm
Výška	125 mm
Hmotnost přístroje	0,0864 kg Nabarvený
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

## Prostředí

Provozní teplota	-5...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP21 D
Popis prostředí	Tekuté mýdlo Aceton Benzín Odolný UV Olej Bělidlo Alkohol Kapalina na čištění oken

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,8 cm
Šířka balení 1	8,4 cm
Délka balení 1	12,5 cm
Hmotnost balení 1	86,4 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	13,7 cm
Šířka balení 2	10,3 cm
Délka balení 2	19,3 cm
Hmotnost balení 2	488 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	90
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm
Hmotnost balení 3	9,487 kg

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a> Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

## Doporučené náhradní produkty