

# Technický list

Specifikace

## Unica Studio - Krycí rámeček pětinásobný, Antracit



NU201054

### Základní popis

Řada	New Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Studio
Násobnost	Pětinásobný
Směr instalace	Horizontal/vertical
Typ jističe	Quintuple
Počet modulů	5 x 2 modules
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)

### Doplňky

Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: krycí rámeček
Normy	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Šířka	369 mm
Výška	85 mm
Hloubka	10 mm
Hmotnost přístroje	0,047 kg
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane


### Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP21 D

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1 cm
Šířka balení 1	8,5 cm
Délka balení 1	37 cm
Hmotnost balení 1	47 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	7,5 cm
Šířka balení 2	9,5 cm
Délka balení 2	38,2 cm
Hmotnost balení 2	350 g
Typ balení 3	S02
Počet jednotek v balení 3	15
Výška balení 3	15 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	1,375 kg

## Nabídka udržitelnosti

Cradle to Cradle	<a href="#">Bronze</a> 
Směrnice EU RoHS	Nevztahuje se, mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

## Doporučené náhradní produkty