

Technický list

Specifikace

Unica Studio - Krycí rámeček čtyřnásobný, Antracit



NU200854

Základní popis

Řada	New Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Studio
Násobnost	Čtyřnásobný
Směr instalace	Horizontal/vertical
Typ jističe	Quadruple
Počet modulů	4 x 2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)

Doplňky

Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: krycí rámeček
Normy	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Šířka	298 mm
Výška	85 mm
Hloubka	10 mm
Hmotnost přístroje	0,042 kg
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane


Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP21 D

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1 cm
Šířka balení 1	8,5 cm
Délka balení 1	30 cm
Hmotnost balení 1	46 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	7,4 cm
Šířka balení 2	9,5 cm
Délka balení 2	32 cm
Hmotnost balení 2	301 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	100
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm
Hmotnost balení 3	6,626 kg

Nabídka udržitelnosti

Cradle to Cradle	Bronze 
Směrnice EU RoHS	Nevztahuje se, mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Doporučené náhradní produkty